



SERVING PROS SINCE 1945



## Cemento Asfáltico

Uso para reparación o nueva construcción

- Use solo en condiciones secas
- Fibra reforzada
- Grano de lana gruesa

**¿QUÉ ES?** El cemento de techo de plástico Gardner® es un compuesto de parche a base de asfalto diseñado para reparar grietas, costuras y agujeros en materiales de techado y en construcciones nuevas en el ajuste de tapajuntas, bordes de goteo y bordes de material de techado en superficies secas.

**¿QUE HACE?** Sella las áreas dañadas y proporciona una capa de protección a prueba de agua.

**¿DÓNDE UTILIZAR?** En techos alrededor de claraboyas, respiraderos, tubos de escape, chimeneas, valles, y en la construcción o reparación de tapajuntas, enrolle techos y tejas.

**¿QUÉ SE NECESITA PARA COMPLETAR EL TRABAJO?**  
Paleta, tela de refuerzo y guantes.

**PREPARE EL ÁREA:** Las superficies deben estar limpias, secas y libres de óxido superficial y material suelto.

**¿CÓMO APLICAR?** Aplicar generosamente con una espátula o espátula.

**¿CUÁNTO NECESITO?** Cubre aproximadamente 12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8 " grueso.

**HACER y NO HACER:** Aplicar solo en aplicaciones exteriores. Use ropa protectora. No aplicar a plástico, EPDM, Hypalon o un tipo similar de sistema de techo de caucho sintético. Si hay una pregunta sobre la compatibilidad, pruebe una sección pequeña primero antes de la aplicación a todo área de superficie.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS

- Peso por galón, lbs. 9.9 - 10.1
- Residuo por evaporación, % 80 min.
- Disolventes combustibles Destilados de petróleo
- Paleta de consistencia
- Tiempo de curado 4-8 horas para establecer (en las coberturas recomendadas)
- Temperaturas de aplicación 50 ° F - 120 ° F
- Inflamabilidad (Punto de inflamación, solvente ° F) 105 ° F
- Limpiar las herramientas de alcoholes minerales, queroseno

Aprox. Pesos de envío: (Nota: todos los pesos aproximados incluyen el contenedor).

1 galón (3.8L) 10 lbs.

(6) Contenedores de 1 galón / caja 65 lbs.

5 galones (18.9L) 55 lbs.

55 galones (208.2L) 585 lbs.

CALIF. APUNTALAR. 65 • ADVERTENCIA QUÍMICA (CALIFORNIA SALUD Y SEGURIDAD CÓDIGO # 25249.5 ET SEQ). ADVERTENCIA: este producto contiene productos químicos conocidos por Estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento o daño reproductivo. Use apropiado protección y ventilación adecuada, cuando se utiliza producto.

VOC / VOS - 250 g / l máx. (2.0 lbs./gal.)

CUMPLIMIENTO: SCAQMD REGLA # 102

ASPHALT C.A.S. # 8052-42-4

ESPÍRITUS MINERALES C.A.S. # 8052-41-3

FIBRA DE CELULOSA C.A.S. # 65996-61-4

SILICATO MINERAL C.A.S. # 1332-58-7

PATENTE PENDIENTE

© 2006 Gardner Asphalt Corporation

Gardner Asphalt Corp. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Teléfono: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • [www.gardnerasphalt.com](http://www.gardnerasphalt.com)

